

Why KYOTO? データ仕様書

掲載面	スペース	サイズ(天地 × 左右 mm)
本文	1P	257×182
	1/2P	117×150
	1/4P	117×73.5
表 4	1P	257×182
表 2 見開き	2P	257×364
表 3	1P	257×182
目対	1P	257×182

- 広告原稿は、完全データでの入稿をお願いします。
- 裁ち切りの場合、文字は天地左右とも 10mm 以上あけてください。
- 弊誌にふさわしくないとと思われる広告はお断りすることがあります。

【デザイナーの皆様へ】

- データのバックアップは必ずお取りください。
- レイアウトデータは ai 形式、画像データは psd または eps 形式での保存を基本としてください。
出力不可能なデータは再入稿していただきます。
- 出力可能フォントはモリサワ (OTF) です。
- 弊誌指定以外のフォントは、全てアウトライン処理を行って下さい。(フォント添付でも対応可)
未処理の場合は再入稿していただきます。
- 全てのドキュメントにトンボを付けて下さい。4色 100%、太さは 0.3pt に指定してください。
- 罫線は、「塗り」を 0%、線の設定に着色してください。また、線幅は 0.2pt 以上で設定してください。
- イラストレータは、CS4 以上を基本としてください。(※CC には、対応していません)
- 4色 (CMYK) で表現するデザインでは、特色 (スポットカラー) の設定にしないでください。
- 写真やオブジェクト (部品) は塗り足しを 3mm とってください。
1/2P・1/4P は四辺とも塗り足しは必要ありません。
- 写真はラスターサイズや埋め込みではなく、リンクで配置してください。
- 仕上がり原寸の最終カンパを必ず添付してください。訂正時も必ず原寸で出力してください。
- メディアには出力に必要なデータをコピーし、出力に関係のないデータはコピーしないでください。
- 実画像データを取り込む際は、仕上がりサイズで 350dpi、psd 形式をお願いします。
特に色にこだわらない場合は、RGB モードで差し支えありません。(印刷会社で補正します。)
線画の場合は、モノクロ 2 階調で 1200dpi にしてください。
これ以上解像度を上げて仕上がりは変わりません。

1P
縦257×横182mm

直径
12.5
mm

MAPアイコンの位置に、円を入れてください。(最大**8**個)
※MAPへの落とし込みが不要な場合は、アイコンは必要ありません。

どのエリアページに掲載されるかは各営業担当へご確認ください

1/2P
縦117×横150mm

直径
12.5
mm

MAPアイコンの位置に、円を入れてください。(最大**6**個)
※MAPへの落とし込みが不要な場合は、アイコンは必要ありません。

どのエリアページに掲載されるかは各営業担当へご確認ください

罫線を必ず入れてください。
・広告サイズから**内側に0.5mm**
・スミ100%

1/4P
縦117×横73.5mm

直径
12.5
mm

MAPアイコンの位置に、円を入れてください。(最大**4**個)
※MAPへの落とし込みが不要な場合は、アイコンは必要ありません。

どのエリアページに掲載されるかは
各営業担当へご確認ください

罫線を必ず入れてください。
・広告サイズから**内側に0.5mm**
・スミ100%